



Характеристики автомобиля

Производитель	ПАО "НЕФАЗ"
Модель	65959-40002-CA
Объем кузова, м ³	16
Направление разгрузки	задняя разгрузка
Форма платформы	прямоугольная, ковшового типа
Гидроцилиндр	тип FE
Наличие заднего борта	есть
Полог (тент)	перекидной (материал Oxford 900d PU)
Механизм сворачивания полога	есть
Лестница	есть
Обогрев платформы	есть
Угол подъема кузова, град.	45
Материал и толщина днища	8
Материал и толщина панелей боковых бортов	5
Материал и толщина панели переднего борта	5
Материал и толщина панели заднего борта	5
Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм	915
Угол преодолеваемого подъема, % не менее	18
Электро-пневмовыводы на прицеп	есть
Гидровыводы на прицеп	установка НЕФАЗ
Длина, мм	8440
Ширина, мм	2540
Высота, мм	3980
Дополнительно	Гидрооборудование "РИЦКИ" или др.аналог, пневмоуправление подъема и опускания платформы (джойстик), звуковой сигнал поднятого кузова,

Весовые параметры, нагрузки	
Грузоподъемность, кг	18025
Снаряженная масса, кг	16975
- на передний мост	8110
- на заднюю тележку	8865
Полная масса автомобиля, кг	35000
- на переднюю ось	9000
- на передний мост	9000
- на заднюю тележку	26000
Полная масса буксируемого прицепа, кг	30000
Полная масса автопоезда, кг	65000
Двигатель	
Модель ДВС	КАМАЗ 910.52-460
Количество, расположение цилиндров	6, рядное
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Максимальная мощность, лс	482
Максимальная мощность, кВт	355
- при частоте вращения, об/мин	1500
Максимальный крутящий момент, Нм	2403
- при частоте вращения, об/мин	1000-1400
Рабочий объем, л	13
Степень сжатия	19
Коробка передач	
Модель КПП	ZF КАМА 2525ТО
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 16, назад - 2
Максимальный крутящий момент, Нм	2500
Передаточные числа	13,8-0,84

Кабина	
Исполнение кабины	K5 (2300) с низкой крышей (L170)
Спальное место	со спальным местом
Крыша	низкая
Подвеска кабины	4-х точечная пружинная
Опрокидывание кабины	МОК гидравлический
Аэродинамический солнцезащитный козырек	есть
Сиденье водителя	на пневмоподвеске, с обогревом
Сиденье пассажира	неподдрессоренное
Отопитель кабины	есть
Кондиционер	есть
Аудиоподготовка	есть
Тахограф	есть
УВЭОС	есть
Характеристики шасси	
Базовое шасси:	65959-45002-CA
ДЗК	на платформе
Ошиновка	односкатная
Топливные баки, л	500
Топливная аппаратура	SPAICO, Абит
МКБ	есть
МОБ	есть
Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430 или аналог
Шины	камерные 1600 R20
Колеса	11.25-20.00 стальные дисковые
Передаточное отношение главной передачи	5.262
КОМ	КОМ (над картером маховика) с насосом
Управление КОМ	есть
Раздаточная коробка	630
Предпусковой подогреватель	есть
Направление выхлопа	
Колесная база, мм	4370+1440
Характеристики шасси после монтажа спецнадстройки	
Задний свес рамы, мм	700